

# Citic PB2 RFID

Dostępność

**Na zamówienie**

## Opis produktu

Drukarka 24 igłowa płaska z czytnikiem etykiet do książeczek (Passbook), teczek do akt, legitymacji, paszportów, kodów kreskowych.

## Specyfikacja

### Drukarka igłowa CITIC PB2 RFID

#### Parametry

**CITIC PB2 RFID**- wersja podstawowa, identyfikacja etykiet, 94 kolumny, 24 igły, drukarka płaska do książeczek (Passbook), teczek do akt, legitymacji, paszportów, kodów kreskowych.

#### Wydruk

#### Sterowniki

#### Prędkość

Dwukierunkowy z logicznym wyszukiwaniem

Windows 95/ 98/ 2000/ XP/ WINDOWS 7

Przy 10 zn. cal

LQ powyżej 100 zn/s

NLQ 150 zn/s

Draft: 300 zn/s

HS Draft : 400 zn/s

VHS Draft: 530 zn/s

Maks. 180 x 360 dpi

600 mln uderzeń na igłę

Szeregowy RS232

USB

Olivetti: PR40, PR59, PR54, PR2, PR2E, PR2+

IBM: PP2,XL24,4722,9068,

OKI,HITACHI,HPR4915,SHINKO, Epson 1600K

54 zestawy znaków narodowych

#### Zestaw znaków

**Gęstość znaków** 10/12 cpi dla emulacji IBM, 10/12/15/16,6/17,1 cpi dla emulacji

#### Gęstość wierszy

Olivetti

#### Czcionki

6 linii/cal

<b>Materiały eksploatacyjne</b>	OCR A/B, Roman, Sans Serif, Italic i inne
<b>Podawanie papieru - std</b>	Ta?ma barwi?ca na 5 mln znaków (60201A) Poziome podawanie dokumentów z przodu, Automatyczne pozycjonowanie, Automatyczne ?adowanie papieru, Automatyczny czujnik wyrównywania papieru, automatyczny czujnik grubo?ci papieru
<b>Ilo?? kopii</b>	Orygina? + 5 kopii
<b>Grubo?? papieru</b>	Ksi??eczki: maks. 2,8 mm.
<b>Rodzaje papieru</b>	Dokumenty w formie ksi??eczki (Passbook), pojedyncze kartki ,teczki do akt, papier wielowarstwowy samokopiuj?cy
<b>Formaty papieru</b>	Szer. 65-245 mm, D?. 70-297mm
<b>Waga</b>	9,5 Kg
<b>Wymiary</b>	384mm (szer.) x 280mm (g?.) x 199mm (wys.)
<b>Napi?cie</b>	220V 50 Hz / 110V 60 Hz (autowykrywanie)
<b>Pobór mocy</b>	50 W (podczas druku); 5,3 W (w trybie u?pienia)
<b>MTBF</b>	10 000 godzin
<b>Temperatura otoczenia/ Wilgotno?? powietrza</b>	5°C - 35°C 35% - 85% (wilgotno?? wzgl?dna)
<b>Opcje</b>	Wy?wietlacz LCD
<b>Poziom ha?asu</b>	
<b>RFID:</b>	ISO/IEC 14443
<b>Standard</b>	13,56 MHz
<b>Cz?stotliwo??</b>	106 Kbps
<b>Pr?dko??</b>	Do 752 b
<b>Pojemno??</b>	Olivetti PR series (MSRW), SZ CATIC
<b>Kompatybilno??</b>	
<b>Gwarancja</b>	12 miesi?cy, naprawa w terminie 3 dni roboczych, czas reakcji 48 godzin