Dane aktualne na dzień: 15-11-2026 02:47

Link do produktu: https://technology4you.pl/dl-200-drukarka-termiczna-termotransferowa-tally-dascom-p-159.html



DL-200 Drukarka termiczna/ termotransferowa Tally Dascom

Dostępność	**Dostępny**

Opis produktu

DL-200 Drukarka termiczna/termotransferowa

Opcje

DL-200 - interfejs: USB
DL-200 Par - interfejs: USB i równoległy
DL-200 Eth - interfejs: USB i Ethernet
DL-200 Ser - interfejsy: USB i szeregowy

Specyfikacja Techniczna

Opcje	DL-200 - interfejs: USB DL-200 Par - interfejs: USB i równoległy DL-200 Eth - interfejs: USB i Ethernet DL-200 Ser - interfejsy: USB i szeregowy
Prędkość drukowania	5 ips (127 mm/s)
Szerokość druku	4“ (108 mm)
Metoda drukowania	Termiczna lub termotransferowa
Rozdzielczość	203 dpi
Czcionki	Font A Font V (ZPL), własne czcionki można wgrać do FL
Żywotność głowicy	30km lub 6 miesięcy
Pamięć	8MB SDRAM, 8MB Flash
Interfejsy - standard	USB (2.0 Full Speed)
Interfejsy - opcje	Ethernet LAN (10/100), Szeregowy (RS-232C), Równoleg
Emulacje	ZPL II, EPL
Materiały eksploatacyjne	Taśma, papier i etykiety termiczne / termotransferowe
Papier	Szerokość: 25 - 120 mm; Grubość: 0,05 - 0,32 mm, Śred (25,4 mm lub 37 mm); Średnica zewnętrzna: 5“ (127 m
Taśma	Szerokość: 30 - 110 mm; Długość: 74 m; Średnica rolki: zewnętrzna: 37 mm
Czujniki	Black Mark, czujnik przerwy między etykietami, czujnik
Kody kreskowe	1D: Code 11, Interleaved 2-of-5, Code 39, Code 49, Cod Code, EAN 8, EAN 13, UPC-E, UPC-A, Industrial 2 z 5, Sta MSI, Plessy 2D: PDF 417, MaxiCode, QR Code, Data Matr
Waga	1,8kg
Wymiary	207 x 241 x 172 mm (W x D x H)

Napięcie	220-240VAC, 50-60Hz
Sterowniki	Windows 8/8.1/10, Windows Server 2012/2016/2019
Temperatura otoczenia	+5°C do +40°C
Wilgotność powietrza	10% - 98% (bez kondensacji)
Dzienne obciążenie	do 300 m/dzień
Wyposażenie dodatkowe	Automatyczne odcinanie i odrywanie etykiet, interfejs r Ethernet