

Link do produktu: <https://technology4you.pl/drukarka-dp-530-p-160.html>

Drukarka DP-530

Dostępność

Na zamówienie

Opis produktu

Drukarka termiczna mobilna do drukowania na nalepkach i papierze termicznym

Modele:

Tally Dascom DP-530 (Nr. katalogowy: 28.909.6145)

Tally Dascom DP-530 BT z interfejsem Bluetooth (Nr. katalogowy: 28.909.6156)

Tally Dascom DP-530 WiFi z interfejsem W-LAN (Nr. katalogowy: 28.909.6157)

Tally Dascom DP-530L Do nalepek (Nr. katalogowy: 28.910.6145)

Tally Dascom DP-530L BT z interfejsem Bluetooth (Nr. katalogowy: 28.910.6156)

Tally Dascom DP-530L WiFi z interfejsem W-LAN (Nr. katalogowy: 28.910.6157)

Specyfikacja DP-530

Drukarka mobilna DP-530/DP-530L

Modele:

Tally Dascom DP-530 (Nr. katalogowy: 28.909.6145)

Tally Dascom DP-530 BT z interfejsem Bluetooth (Nr. katalogowy: 28.909.6156)

Tally Dascom DP-530 WiFi z interfejsem W-LAN (Nr. katalogowy: 28.909.6157)

Tally Dascom DP-530L Do nalepek (Nr. katalogowy: 28.910.6145)

Tally Dascom DP-530L BT z interfejsem Bluetooth (Nr. katalogowy: 28.910.6156)

Tally Dascom DP-530L WiFi z interfejsem W-LAN (Nr. katalogowy: 28.910.6157)

Prędkość	Do 5 cali/s (127 mm/s)
Pamięć	256 MB Flash, 512 MB DRAM
Rozdzielczość	203 dpi
Szerokość druku	Do 72 mm
Interfejsy - standard	USB 2.0
Interfejsy - opcje	Bluetooth (2.0), WiFi 802.11 b/g/n
Bluetooth	Bluetooth 2.0 Stack; protokoły L2CAP, RFCOMM, SDP; Profile: GAP, SDAP, SPP, BTLE
WiFi	Zabezpieczenia: WEP, WPA-PSK/TKIP, WPA2-AES, 802.1x EAP z TLS, TTLS, LEAP, FAST, PEAP
Zarządzanie	Wewnętrzna strona www
Emulacje	ESC/POS, ZPL II, CPCL, EPL, PostScript
Średnica rolki	Maks. średnica zewnętrzna: 50,8 mm (DP-530), 66 mm

	(DP-530L)
Bateria	Akumulator 3-ogniowy litowo-jonowy 2950 mAh Czas ładowania 2h Wydajność > 3500 cali na jednym ładowaniu / 8h bez WiFi
Pojemność rolki	DP-530: ok. 28,6m (188 wydruków 6") DP-530L: ok. 52m (346 wydruków 6")
Materiały eksploatacyjne	Papier termiczny Standard (Art.-Nr 043 153)
Waga	Papier termiczny Premium 10 lat (Nr. katalogowy: 043 154) DP-530: 0,66 kg (z baterią) DP-530L: 0,69 kg (z baterią)
Wymiary	DP-530: 117 mm (szer.) x 155 mm (gł.) x 69 mm (wys.) DP-530L: 117 mm (szer.) x 155 mm (gł.) x 79 mm (wys.)
Zasilanie	12/24V
MTBF	10 000 godzin
Sterowniki	Windows 8/8.1/10, Windows Server 2012/2016/2019; Android; iOS (tylko przez WiFi)
Temperatura otoczenia	Praca: -18°C - 50°C; Przechowywanie: -20°C - +60°C
Wilgotność	10% - 90%
Certyfikaty	CE, FCC Class B, UL, E1