

Link do produktu: <https://technology4you.pl/drukarka-dp-530-p-160.html>

Drukarka DP-530

Dostępność

Na zamówienie

Opis produktu

Drukarka termiczna mobilna do drukowania na nalepkach i papierze termicznym

Modele:

Tally Dascom DP-530 (Nr. katalogowy: 28.909.6145)

Tally Dascom DP-530 BT z interfejsem Bluetooth (Nr. katalogowy: 28.909.6156)

Tally Dascom DP-530 WiFi z interfejsem W-LAN (Nr. katalogowy: 28.909.6157)

Tally Dascom DP-530L Do nalepek (Nr. katalogowy: 28.910.6145)

Tally Dascom DP-530L BT z interfejsem Bluetooth (Nr. katalogowy: 28.910.6156)

Tally Dascom DP-530L WiFi z interfejsem W-LAN (Nr. katalogowy: 28.910.6157)

Specyfikacja DP-530

Drukarka mobilna DP-530/DP-530L

Modele:

Tally Dascom DP-530 (Nr. katalogowy: 28.909.6145)

Tally Dascom DP-530 BT z interfejsem Bluetooth (Nr. katalogowy: 28.909.6156)

Tally Dascom DP-530 WiFi z interfejsem W-LAN (Nr. katalogowy: 28.909.6157)

Tally Dascom DP-530L Do nalepek (Nr. katalogowy: 28.910.6145)

Tally Dascom DP-530L BT z interfejsem Bluetooth (Nr. katalogowy: 28.910.6156)

Tally Dascom DP-530L WiFi z interfejsem W-LAN (Nr. katalogowy: 28.910.6157)

| | |
|-----------------------|---|
| Prędkość | Do 5 cali/s (127 mm/s) |
| Pamięć | 256 MB Flash, 512 MB DRAM |
| Rozdzielczość | 203 dpi |
| Szerokość druku | Do 72 mm |
| Interfejsy - standard | USB 2.0 |
| Interfejsy - opcje | Bluetooth (2.0), WiFi 802.11 b/g/n |
| Bluetooth | Bluetooth 2.0 Stack; protokoły L2CAP, RFCOMM, SDP; Profile: GAP, SDAP, SPP, BTLE |
| WiFi | Zabezpieczenia: WEP, WPA-PSK/TKIP, WPA2-AES, 802.1x EAP z TLS, TTLS, LEAP, FAST, PEAP |
| Zarządzanie | Wewnętrzna strona www |
| Emulacje | ESC/POS, ZPL II, CPCL, EPL, PostScript |
| Średnica rolki | Maks. średnica zewnętrzna: 50,8 mm (DP-530), 66 mm |

| | |
|--------------------------|---|
| | (DP-530L) |
| Bateria | Akumulator 3-ogniowy litowo-jonowy 2950 mAh Czas ładowania 2h Wydajność > 3500 cali na jednym ładowaniu / 8h bez WiFi |
| Pojemność rolki | DP-530: ok. 28,6m (188 wydruków 6") DP-530L: ok. 52m (346 wydruków 6") |
| Materiały eksploatacyjne | Papier termiczny Standard (Art.-Nr 043 153) |
| Waga | Papier termiczny Premium 10 lat (Nr. katalogowy: 043 154) DP-530: 0,66 kg (z baterią) DP-530L: 0,69 kg (z baterią) |
| Wymiary | DP-530: 117 mm (szer.) x 155 mm (gł.) x 69 mm (wys.) DP-530L: 117 mm (szer.) x 155 mm (gł.) x 79 mm (wys.) |
| Zasilanie | 12/24V |
| MTBF | 10 000 godzin |
| Sterowniki | Windows 8/8.1/10, Windows Server 2012/2016/2019; Android; iOS (tylko przez WiFi) |
| Temperatura otoczenia | Praca: -18°C - 50°C; Przechowywanie: -20°C - +60°C |
| Wilgotność | 10% - 90% |
| Certyfikaty | CE, FCC Class B, UL, E1 |