

Link do produktu: <https://technology4you.pl/drukarka-iglowa-t4y-350-p-153.html>

Drukarka igłowa T4Y-350



| | |
|------------------|----------------|
| Numer katalogowy | T4Y-350 |
| Kod producenta | T4Y-350 |

Opis produktu

Drukarka 24-igłowa T4Y-350 na papier pojedynczy i ciągły.

Specyfikacja

Metoda druku
Kierunek druku
Prędkość drukowania

Rozdzielczość
Żywotność głowicy
Interfejsy - standard

Interfejsy - opcje

Bufor
Funkcje specjalne

Opcje

Emulacje

Szerokość wydruku
Zestaw znaków

Czcionki

Kody kreskowe

Znaki kodowe
System operacyjny

24 igłowa, Dot Matrix
Dwukierunkowy
600 CPS (najwyższa prędkość), Super High 450 CPS,
Normal 150 CPS
360 x 360
500 milionów uderzeń na igłę
Interfejs równoległy: Centronics (IEEE 1284 Nibble tryb
Compatible), Pierwszy USB 2.0 (Full-Speed)
Drugi USB 2.0 (Full-Speed), 10/100 Base-T Ethernet,
Interfejs szeregowy RS-232C
132 KB
Automatyczne dopasowanie emulacji, automatyczna
zmiana igieł, ustawienie parametrów On-line,
automatyczna kompensacja złamanych igieł.
Automatyczne wykrywanie czarnego punktu,
automatyczne wykrywanie krawędzi papieru.
EPSON ESC/PK IBM 2391, Zgodna z Epson FX, Zgodna
z IBM ProPrinter III XL
80 kolumn przy 10 CPI/203,2 mm
17 międzynarodowych znaków, USA, France, Germany,
UK, Denmark1, Sweden, Italy, Spain 1, Japan, Norway,
Denmark2, Spain 2, Latin Am, Korea, Legal, Netherlands,
Turkey
Draft, Roman, Sans Serif, Courier, Prestige, Script, OCR-
A, OCR-B, Orator, EAN-13, EAN-8
Interleaved 2 of 5, Matrix 2 z 5, Industrial 2 of 5, Code 39,
Code 128B, Code 128C, NW-7
Mazovia, ISO Latin 2, Windows Latin 2
Windows 98/2000/XP/Vista/7/8, MS Windows Server
2003/2008/2012 i nowsze.

Materiały eksploatacyjne

MTBF
Zasilanie
Częstotliwość
Ilość kopii
Grubość papieru

Gęstość znaków
Rodzaje papieru
Głośność

Taśma NR 2625-350 na 10 mln znaków

> 20.000 godzin

Napięcie 176-242 V lub 100-110V

50-60 Hz

1 Oryginał + do 4 kopii

Papier pojedynczy: szerokość 48-261 mm, grubość

0,065-0,14 mm, waga papieru: 52-90 g/m²

Papier ciągły: szerokość: 56-267 mm, grubość 0,065-0,39

mm, waga pojedynczego arkusza 52-82 g/m².

Maksymalna grubość papieru 0,52 mm.

10,12,15,17,20 CPI

Papier pojedynczy i ciągły