

Link do produktu: <https://technology4you.pl/drukarka-iglowa-t4y-350-p-21.html>

Drukarka igłowa T4Y-350



Numer katalogowy	T4Y-350
Kod producenta	T4Y-350

Opis produktu

Drukarka 24-igłowa T4Y-350 na papier pojedynczy i ciągły.

Specyfikacja

Metoda druku	24 igłowa, Dot Matrix
Kierunek druku	Dwukierunkowy
Prędkość drukowania	600 CPS (najwyższa prędkość), Super High 450 CPS, Normal 150 CPS
Rozdzielczość	360 x 360
Żywotność głowicy	500 milionów uderzeń na igłę
Interfejsy - standard	Interfejs równoległy: Centronics (IEEE 1284 Nibble tryb Compatible), Pierwszy USB 2.0 (Full-Speed)
Interfejsy - opcje	Drugi USB 2.0 (Full-Speed), 10/100 Base-T Ethernet, Interfejs szeregowy RS-232C
Bufor	132 KB
Funkcje specjalne	Automatyczne dopasowanie emulacji, automatyczna zmiana igieł, ustawienie parametrów On-line, automatyczna kompensacja złamanych igieł. Automatyczne wykrywanie czarnego punktu, automatyczne wykrywanie krawędzi papieru.
Opcje	
Emulacje	EPSON ESC/PK IBM 2391, Zgodna z Epson FX, Zgodna z IBM ProPrinter III XL
Szerokość wydruku	80 kolumn przy 10 CPI/203,2 mm
Zestaw znaków	17 międzynarodowych znaków, USA, France, Germany, UK, Denmark1, Sweden, Italy, Spain 1, Japan, Norway, Denmark2, Spain 2, Latin Am, Korea, Legal, Netherlands, Turkey
Czcionki	Draft, Roman, Sans Serif, Courier, Prestige, Script, OCR-A, OCR-B, Orator, EAN-13, EAN-8
Kody kreskowe	Interleaved 2 of 5, Matrix 2 z 5, Industrial 2 of 5, Code 39, Code 128B, Code 128C, NW-7
Znaki kodowe	Mazovia, ISO Latin 2, Windows Latin 2
System operacyjny	Windows 98/2000/XP/Vista/7/8, MS Windows Server 2003/2008/2012 i nowsze.

Materiały eksploatacyjne

MTBF
Zasilanie
Częstotliwość
Ilość kopii
Grubość papieru

Gęstość znaków
Rodzaje papieru
Głośność

Taśma NR 2625-350 na 10 mln znaków

> 20.000 godzin

Napięcie 176-242 V lub 100-110V

50-60 Hz

1 Oryginał + do 4 kopii

Papier pojedynczy: szerokość 48-261 mm, grubość

0,065-0,14 mm, waga papieru: 52-90 g/m²

Papier ciągły: szerokość: 56-267 mm, grubość 0,065-0,39

mm, waga pojedynczego arkusza 52-82 g/m².

Maksymalna grubość papieru 0,52 mm.

10,12,15,17,20 CPI

Papier pojedynczy i ciągły