

Link do produktu: <https://technology4you.pl/drukarka-iglowa-tally-dascom-2600-p-156.html>

Drukarka igłowa Tally Dascom 2600+



Dostępność

Na zamówienie

Opis produktu

Drukarka Igłowa 2600+

2600+ - 24-igłowa, 683 zn./s, 80 kolumn (10 zn/cal), interfejs równoległy, USB 2.0, Ethernet, USB Host

Drukarka igłowa Tally Dascom 2600+ Specyfikacja

| | |
|----------------------------|---|
| Prędkość (przy 10 zn./cal) | Fastest Draft: 683 zn./s, HS-Draft: 600, Draft 513, LQ: 114 |
| Rozdzielczość | maks. 360 x 360 dpi |
| Gęstość znaków | 10, 12, 15, 17.1, 20 zn./cal |
| Wydajność (ECMA 132) | 457 stron/h |
| Gęstość wierszy | 2, 3, 4, 6, 8, 12 wierszy/cal |
| Żywotność głowicy | 500 mln uderzeń na igłę |
| Pamięć | 256 kB |
| Zarządzanie drukarką | Tally WebPanel |
| Interfejsy - standard | Równoległy (dwukierunkowy), USB 2.0, Ethernet 10/100 BaseT IPV6, USB Host |
| Interfejsy - opcje | Szeregowy RS-2322 |
| Emulacje | IBM® ProPrinter XL24, Epson® ESC P/2, MTPL+Barcode+LCP, Epson® FX 9-igłowa |
| Czcionki | HS Draft, Draft, Courier, Roman, Sans Serif, Prestige, Script, OCR-A/B, 14 kodów kreskowych, LCP |
| Materiały eksploatacyjne | Taśma na 10 mln znaków |
| Podawanie papieru | Traktory możliwe do wykorzystania jako pchające lub ciągnące, składanka z prostą ścieżką przejścia papieru i pozycją parkowania, pojedyncze kartki wkładane od przodu z pozycją do odrywania |
| Podawanie papieru - opcje | Dodatkowe traktory pchające (tylne) |
| Ilość kopii | Traktory pchające (przód): 1 oryginał + 5 kopii; Traktory ciągnące (górze): 1 oryginał + 5 kopii; Pojedyncze kartki: 1 oryginał + 5 kopii |
| Rodzaje papieru | Papier ciągły (składanka), poj. kartki, papier wielowarstwowy |
| Gramatura papieru | 60-120 g/m2 |
| Formaty papieru | Szerokość: 76,2 mm - 278 mm; długość 76 mm - 599 mm |
| Waga | 10 kg |
| Poziom hałasu | 53 dB(A) |
| Wymiary | 600 mm(szer.) x 265 mm(gł.) x 200 mm(wys.) |

Napięcie
Pobór mocy

100 - 240 V