

Link do produktu: <https://technology4you.pl/drukarka-iglowa-tally-t2150-drukarka-wycofana-z-produkcji-czesci-i-materialy-eksploatacyjne-dostepne-p-34.html>



Drukarka igłowa Tally T2150

Drukarka wycofana z produkcji. Części i materiały eksploatacyjne dostępne

Cena **5 532,54 zł**

Numer katalogowy **Tally T2150**

Opis produktu

Drukowanie faktur, dokumentów przewozowych, kodów kreskowych i raportów ma zawsze duże znaczenie. Przy prędkości 750 znaków na sekundę, 430 stronach na godzinę, z obciążalnością do 26 tysięcy stron miesięcznie - drukarki TallyGenicom 2150 są idealne do ciężkiej pracy z istotnymi wydrukami.

Drukarki TallyGenicom 2150 można indywidualnie skonfigurować za pomocą trzech zestawów traktorów. Standardowe traktory pchające i prosta ścieżka przejścia nawet 6-warstwowego papieru, zapewniają zerową stratę na odrywaniu, zero zaginania i zacinania papieru wewnątrz drukarki. Do wykorzystania dostępna jest także druga para traktorów przednich i traktory tylne.

Wytrzymałość i komfort

Niewielki obrys drukarki (80 kolumn druku) i cicha praca (53dB) doskonale odpowiadają wymaganiom zarówno niewielkich pomieszczeń na zapleczu, jak i prestiżowych biur. 24-igłowa głowica i liczne zautomatyzowane funkcje czynią drukarkę TallyGenicom 2150 poważnym rozwiązaniem dla trudnych zadań.

- Niskie koszty przy wysokiej wydajności - 750 zn./s (430 stron na godzinę !) przy 15 zn./cal.
- Możliwość załadowania trzech materiałów jednocześnie, automatyczne przełączanie źródła bez potrzeby ingerencji użytkownika.
- Prosta ścieżka papieru umożliwia stosowanie nawet 6-cio warstwowego papieru w przednich traktorach.
- Automatycznie przełączane interfejsy: szeregowy i równoległy.
- Całkowicie automatyczne dostosowanie odległości głowicy, szybkie odrywanie, wkładanie i parkowanie papieru.
- Wbudowana obsługa 15 standardów kodów kreskowych, w tym POSNET.

Specyfikacja

Konfiguracja

2150 - 750 zn./s., 24 igłowa, 136 zn. w wierszu, interfejs równoległy i szeregowy

2150S - z nożem do odcinania skądanki

Prędkość

Przy 10, 12, 15 zn./cal: Draft: 500, 600, 750; NLQ: 180, 220, 135; LQ: 90, 110, 135

Rozdzielczość

maks. 360 x 360 dpi

Gęstość znaków

5, 6, 7.5, 8.6, 10, 12, 15, 17.1, 20 zn./cal

Gęstość wierszy

2, 3, 6, 8, 12 wierszy/cal

Gęstość druku

80 przy 10 zn./cal, 96 przy 12 zn./cal, 120 przy 15 zn./cal, 136 przy 17.1 zn./cal, 160 przy 20 zn./cal

Zestawy znaków

256 character 20 international sets, IBM PC® and Epson®

Wytrzymałość głowicy

400 mln znaków

Pamięć

128 kB

Interfejsy - standard	Szeregowy RS-232; równoległy Centronics (automatyczne przełączanie); bufor 64K
Interfejsy - opcje	Fast Ethernet, RS-232/TTY, Adapter 9/25 pin
Emulacje - standard	MTPL (zawiera 15 kodów kreskowych i LCP), IBM® Proprinter XL24, Epson® LQ-2550
Czcionki	W standardzie: Draft, Copy Draft; NLQ i LQ: Courier, Roman, San Serif, Cyrillic, OCR A/B, 15 kodów kreskowych i skalowalne pismo blokowe (akceptuje pobierane czcionki w formatach Epson® i IBM® XL24); Code 2/5, Code EAN 8, Code EAN 13, Code UPCA, Code UPCE, Code Delta-Distance; Code 39, Codabar, Code BCD matrix, Code 11, Code MSI/modified Plessey, Code 128, & Code 128 EAN, POSTNET, LCP
Materiały eksploatacyjne	Taśma na 3,5 mln znaków
Podawanie papieru standard	Traktory pchające, podawanie z przodu (prosta ścieżka dla papieru ciętego i etykiet), automatyczne: podawanie pojedynczych kartek, parkowanie papieru, wysuw do podglądu i odrywania, automatyczne dostosowanie odległości głowicy (AGA).
Podawanie papieru opcja	Dodatkowe traktory pchające (przodnie i/lub tylne); automatyczny, jednokomorowy podajnik pojedynczych kartek.
Ilość kopii	Oryginał + 5 kopii bez zacinania; zaciąganie 3 materiałów jednocześnie, z automatycznym przełączaniem ścieżki papieru.
Rodzaje papieru	Papier cięty (składanka)
Gramatura papieru	Składanka o gramaturze 60-120 g/m ² ; pojedyncze kartki o gramaturze 80-120 g/m ² .
Formaty papieru	Szerokość: 76,2 mm - 406,4 mm; długość: 76,2 mm - 558,8 mm.
Wybór parametrów	Menu panelu sterującego (32-znakowy wyświetlacz) oraz programowanie poprzez hosta (możliwość zapisania 3 różnych konfiguracji menu, wybieranych poprzez interfejs).
Waga	13 kg
Wymiary	424 mm(szer.) x 300 mm (gł.) x 399 (wys.)
Napięcie	120/240 V
Częstotliwość	50/60 Hz
Pobór mocy	40 W (podczas druku); 15 W (w trybie uśpienia)
Zgodność	Energy Star
Obciążalność	Do 26 000 stron miesięcznie
MTBF	10 000 godzin (w 100% cyklu pracy)
Sterowniki	Windows 2000/XP/7/8, Windows Server 2000/2003/2008/2013
Poziom hałas	53 db (A)
Gwarancja	12 miesięcy, naprawa w terminie 4 dni roboczych
Opcje	- Drugi traktor pchający (przedni i tylny); - Podajnik kartek przedni/tylny na 80 kartek; - Taca na poczęty papier, tylna; - DEC LA75, RS-422 I/O, Ethernet 10/100