

Link do produktu: <https://technology4you.pl/drukarka-iglowa-tally-t2348-p-32.html>



Drukarka igłowa Tally T2348

Cena	2 420,00 zł
Numer katalogowy	Tally T2348

Opis produktu

Szybki i wszechstronny druk wysokiej jakości dostosowany do Twoich potrzeb

Idealnie nadaje się do zastosowania przy wykonywaniu różnego rodzaju wydruków: druk na składance, pojedynczych kartkach, etykietach czy kopertach. Drukarka 2348 może być wykorzystywana w pracy przez jednego lub kilku użytkowników, a jej niewielkie rozmiary świetnie sprawdzają się w różnorodnych środowiskach - bankowości, hurtowniach farmaceutycznych, administracji i innych.

Praca zawsze wykonana na czas

136 kolumn z prędkością do 537 zn./sek (12 cpi w trybie high draft). Twoje wydruki będą zawsze na czas, dokładnie wtedy, kiedy ich potrzebujesz.

Znakomita jakość wydruków

24-igłowa głowica zapewnia wyraźny i czytelny wydruk tekstu i grafiki. Drukarka 2348 obsługuje emulacje IBM® Proprinter® X24e, Epson® ESC/P2 a wewnętrzne czcionki i kody kreskowe pozwalają na uzyskanie szybkich, niezawodnych i wysokiej jakości rezultatów.

- Szybkość wydruku do 537 znaków/sekundę (High Draft przy 12 cpi)
- Tylko 49 dBA podczas pracy
- Na składankę i pojedyncze kartki
- Obsługa papieru wielowarstwowego (Oryginał + 5 kopii)
- Wbudowane kody kreskowe
- Szeregowy, Równoległy, USB
- Łatwa i przyjazna w konfiguracji.

Specyfikacja

Konfiguracja

2348 - 136 kolumn (10 cpi), porty: równoległy, USB

Prędkość	10 cpi: 448/360/225/113 CPS; 12 cpi: 537/432/270/135 CPS; (High Draft, Draft, Report, LQ)
Sposób druku	136 kolumn
Rozdzielczość	Grafika 360 x 360 dpi (emulacja ESC/P)
Zestawy znaków	IBM PC character sets 1 and 2; IBM PS/2 character sets (code pages 437, 850, 851, 852, 855, 860, 863, 865, 866); ISO 8859-1/ECMA94; Mazovia
Wytrzymałość głowicy	400 milionów uderzeń na igłę
Typ głowicy	24 igłowa

Pamięć	128 kB
Interfejsy - standard	IEEE 1284 bufor wejściowy 128K i USB 1.1
Interfejsy - opcje	Ethernet 10BaseT / 100BaseT
Emulacje - standard	9 pin: IBM® Proprinter XL, Epson® ESC/P, Oki® ML; 24 pin: IBM® Proprinter XL24E, Epson® ESC/P2
Czcionki	Bitmap fonts: Courier 10, Prestige Elite 12, Boldface PS, Compressed, Draft 12, High-speed draft 12, OCR-B 10, OCR-A 10, Correspondence 10, PCIA 10; Scaleable Fonts: Courier, Nimbus Sans®, Timeless (Normal, Bold, Italic); Bar Codes: code 3 of 9, UPC-A, UPC-A with check char, Codabar (NW7), EAN13, EAN8, Industrial 2 of 5, Matrix 2 of 5, Interleaved 2 of 5, Code 128
Materiały eksploatacyjne	Taśma czarna na 4 miliony znaków
Podawanie papieru - standard	Składanka, pojedyncze kartki; ręczne przebieganie rolki papieru; ręczne dostosowanie grubości papieru
Ilość kopii	Oryginał + 5 kopii
Gramatura papieru	do 0.35 mm
Odbiór wydruków	Składanka - traktor pchający - podawanie papieru z tyłu; pojedyncze kartki - podawanie z góry
Rodzaje papieru	Papier ciągły (składanka) i pojedyncze kartki
Formaty papieru	pojedyncze kartki: szerokość 102-420 mm, długość 76-420 mm; formy ciągłe: szerokość 102-420 mm, długość 102 mm+
Waga	ok 9.7 Kg
Wymiary	570 x 330 x 120 mm (22.4 x 13.0 x 4.72 in.)
Napięcie	120/240 V
Częstotliwość	50/60 Hz
Pobór mocy	28W w trybie oczekiwania, 70W średnio, 180W maks
Zgodność	Energy Star
MTBF	20 000 godzin przy 25% cyklu pracy
MTTR	0.3 h
Sterowniki	NA
Temperatura otoczenia	5°C - 35°C
Wilgotność powietrza	20 - 80% wilgotność względna
Poziom hałasu	49 dBA
Gwarancja	12 miesięcy, naprawa w terminie 4 dni roboczych
Opcje	RS232C Serial; Ethernet 10Base-T / 100Base-T; USB ver. 1.1 Type B