

Link do produktu: <https://technology4you.pl/drukarka-iglowa-tally-t2380-p-47.html>

Drukarka igłowa Tally T2380

Numer katalogowy

Tally T2380

Opis produktu

Drukarki 2365 MC i 2380 są wykonane niezwykle solidne i posiadają wytrzymałą konstrukcję. Nadają się do intensywnych wydruków w najbardziej ekstremalnych warunkach. Można cieszyć się niezawodnością przy dużych obciążeniach w całym wieloletnim okresie eksploatacji. Wydruk jest żywy, ostry i absolutnie czytelny dzięki 24 igłowej głowicy.

Niskie koszty eksploatacji i duża trwałość czynią z nich doskonałą wartość za umiarkowane pieniądze.

W pełni zautomatyzowane działanie, połączone z prostą ścieżką papieru, pozwala na niezwykle prostą obsługę oraz eliminację błędów spowodowanych przez użytkownika.

Produkty te są bardzo dobrze dopasowane do aplikacji Microsoft Windows i w dużym stopniu kompatybilne z innymi środowiskami, włącznie z ich starszymi wersjami.

- Szybkość druku do 1000 znaków na sekundę
- Pełna automatyzacja zmniejsza interwencję użytkownika
- Idealna do wydruków „na żądanie” bez straty papieru przy odrywaniu
- Prosta ścieżka papieru ułatwia załadunek formularzy
- W standardzie Ethernet (10/100BaseT)
- Opcjonalne interfejsy szeregowy RS232; Coax/Twinax; Ethernet IPDS
- Pracuje w wielu systemach operacyjnych włączając Windows; UNIX; DOS; SAP R3 i poprzednie

Specyfikacja

Konfiguracja 2380

2380 2T z dodatkowym tylnym traktorem.

Prędkość

Przy 10, 12 zn./cal: High Speed Draft 800, 1000; Draft 667, 800; NLQ 222, 267 znaków na sekundę

Sposób druku

Igłowa

Rozdzielczość

360 x 360 dpt

Obciążalność

625 stron na godzinę (ECMA 132)

Gęstość znaków

5; 6; 7,5; 8,6; 10; 12; 15; 17,1; 20 znaków/cal (zależnie od emulacji)

Gęstość wierszy

2, 3, 4, 6, 8, 12 wierszy/cal

Wytrzymałość głowicy

Do 750 mln znaków

Typ głowicy

24 igłowa

Pamięć	128 kB
Interfejsy - standard	Interfejs równoległy dwukierunkowy, Ethernet, bufor 128 KB
Interfejsy - opcje	RS232 Serial, Adapters, Twinax/Coax, Ethernet IPDS
Emulacje - standard	IBM® Proprinter, Epson® LQ (ESC P/2), Genicom ANSI, MTPL + Barcode/LC
Emulacje - opcje	PCL3 (rugged writer)
Czcionki	HS Draft, Draft, Copy Draft, Courier, Roman, Sans Serif, Prestige, Script, Orator Gothic, Souvenir,
	Kix/Royal, OCR A, OCR B, 22 kody kreskowe i fonty skalowalne LCP.
Materiały eksploatacyjne	Taśma barwnicza na 20 milionów znaków
Podawanie papieru - standard	Traktor pchający przedni z parkowaniem papieru i z AGA (automatyczne dostosowywanie odległości głowicy do papieru); drugi traktor pchający tylny – tylko w modelu 23802T.
Podawanie papieru - opcje	Drugi traktor pchający przedni (instalowalny przez użytkownika), podstawa na papier, koszt na papier.
Ilość kopii	Oryginał + 5 (składanka 6 warstwowa); oryginał + 1 (składanka 2 warstwowa) oraz tylnego traktora w modelu 23802T.
Rodzaje papieru	Papier cięty (składanka)
Gramatura papieru	60-120 g/m ²
Formaty papieru	Szerokość: 100-240mm
Waga	19 kg
Wymiary	280x623x432 mm
Napięcie	120V / 230 V
Pobór mocy	70 W podczas drukowania, maks 18W podczas uśpienia
Zgodność	Energy Star qualified, Ozone-free, RoHS, Microsoft, zgodność z ISO
Obciążalność	Do 50 000 stron / miesiąc
MTBF	12 500 godzin
Sterowniki	Windows 9x/ME, 2000, 2003 Server, XP, Vista oraz SAP
Temperatura otoczenia	+10°C to +35°C
Wilgotność powietrza	20% do 80%
Poziomy hałas (ISO 7779)	59 dBA (ISO 7779)
Gwarancja	12 miesięcy, naprawa w terminie 4 dni roboczych
Opcje	Podstawa pod drukarkę, koszt odbioru papieru (do podstawy)