Dane aktualne na dzień: 31-10-2026 16:58

Link do produktu: https://technology4you.pl/drukarka-iglowa-tally-t5040-p-30.html

Drukarka igłowa Tally T5040



Numer katalogowy **Tally T5040**

Opis produktu

Drukarka igłowa T5040 charakteryzuje się płaską konstrukcją oraz niezwykła łatwością obsługi w zakresie wykonywania wydruków. Papier wciągany jest automatycznie, następnie po użyciu trójstopniowego systemu czujników pozycjonowany jest do prawej krawędzi, zaś po wykonaniu zadania wysuwany po prostej ścieżce papieru. Dzięki systemowi AGA (Automatic Gap Adjustment) automatycznie regulowana jest odległość głowicy od wałka, w zależności od grubości papieru. Drukarkę 5040 charakteryzuje również niezwykła trwałość, niezawodność oraz duża ilość różnorodnych emulacji.
Specjalistyczna drukarka 5040 może być z powodzeniem stosowana przy procedurach bankowych, zapewniając im wymaganą poufność i bezpieczeństwo. Doskonale sprawdza się przy wydrukach biletów, faktur, czeków, różnego rodzaju dokumentów przewozowych czy sprawozdań. Drukarka 5040 może mieć również zastosowanie jako drukarka do różnego rodzaju dyplomów czy książeczek zdrowia.
Standardowe wyposażenie w USB, interfejs szeregowy i równoległy pozwala na dużą elastyczność połączenia oraz możliwość pracy z drukarką jednego lub dwóch użytkowników, przy zastosowaniu odrębnych ustawień dla każdego z nich. Drukarka igłowa 5040 dostępna jest również w wersji z dwoma interfejsami szeregowymi oraz specjalnym czytnikiem pasków magnetycznych (MSR).

- Obsługa różnorodnych nośników papieru (A4, A5, dyplomy, książeczki, karton, itp.)
- Automatic gap adjustment (AGA) - wutomatyczne ustawianie odległości głowicy od wałka
- Automatyczne pozycjonowanie formularzy i dokumentów w formie książeczkowej
- Automatyczny czujnik krawędzi dokumentu
- Automatyczne wciąganie/wysuwanie papieru
- Możliwość współużytkowania drukarki poprzez interfejs równoległy lub USB
- Opcjonalny drugi port szeregowy
- Zaawansowany panel kontrolny (wyświetlacz LCD)
- Duża szybkość wydruku - do 600 znaków/sekundę przy 15 cpi w trybie High-Speed

Specyfikacja

Konfiguracja
5040 Wersja podstawowa
5040 Wersja podstawowa z drugim interfejsem szeregowym
5040 MSR-H z poziomym czytnikiem pasków magnetycznych (MSR)
5040 MSR-H z poziomym czytnikiem pasków magnetycznych (MSR), z drugim interfejsem szeregowym

Pr?dko??	10/12/15 zn./cal: Draft Normal 300/360/400, Draft High Speed 400/480/600; LQ Normal 100/120/150, LQ High Speed 133/160/200
Rozdzielczo??	Maks. 180 x 360 dpi
G?sto?? znaków	10, 12, 15, 16.6 (tylko emulacje Olivetti), 17.1, 20, 24 zn./cal
G?sto?? wierszy	6, 8 wierszy/cal, mikrokroki z g?sto?ci? do 1/360 cala
Zestawy znaków	IBM PC2 (13 national character sets) ISO 8859-2/-5/-7/-8/-9, dodatkowe zestawy czcionek dost?pne na CD-ROMie

?ywotno?? g?owicy	400 mln uderze? na ig??
Interfejsy - standard	RS232C, USB 2.0; Równoleg?y Centronics IEEE1284; bufor 32 KB
Interfejsy - opcje	Drugi interfejs szeregowy; adaptery TGNet Ethernet 10/100BaseT
Emulacje - standard	Epson ESC/P, IBM 4722, Olivetti PR50/PR2/PR2e, IBM PP XL24e
Czcionki	Draft, Roman, Sans Serif, Courier, Bold, Prestige, Script, Orator, Orator-S, Gothic, OCR-A/B; Kody kreskowe: UPC/A, UPC/E, EAN8, EAN13, Code 39, Code 128, Code 93, Codabar,2/5 Interleaved, 2/5 Industrial
Materia?y eksploatacyjne	Ta?ma barwi?ca na 10 mln znaków
Podawanie papieru - std	Poziome podawanie dokumentów z przodu, Automatyczne pozycjonowanie, Automatyczne ?adowanie papieru, Automatyczny czujnik lewej kraw?dzi
Ilo?? kopii	Orygina? + 4 kopie
Rodzaje papieru	Dokumenty w formie ksi??eczki (Passbook), pojedyncze kartki, papier wielowarstwowy samokopiuj?cy, dyplomy studenckie typu ksi??eczka (dwie sztywne grube ok?adki + 4 kartki) jak i na dyplomach formatu A4
Gramatura papieru	75-120 g/m2(ksi??eczka), 60-160 g/m2(pojedyncze kartki), 80-260 g/m2(papier wielowarstwowy)
Formaty papieru	Pojedyncze kartki i papier wielowarstwowy: Szer. 70-240mm, D?. 70-500mm
Waga	9,5 kG
Wymiary	378mm (szer.) x 280mm (g?.) x 168mm (wys.)
Napi?cie	120V/230V
Cz?stotliwo??	50/60 Hz
Pobór mocy	73 W (podczas druku); 8,9 (w trybie u?pienia); 0 W (w trybie gotowo?ci/wy??czona)
MTBF	10 000 godzin
MTTR	30 min
Sterowniki	Windows 95/98/2000/XP
Temperatura otoczenia	50°C - 40°C
Wilgotno?? powietrza	10% - 90% (wilgotno?? wzgl?dna)
Poziom ha?asu	55 dB(A)
Gwarancja	12 miesi?cy, naprawa w terminie 4 dni roboczych
Opcja	Drugi interfejs szeregowy, MSR