

Link do produktu: <https://technology4you.pl/drukarka-laserowa-solid-60e-2-p-148.html>

Drukarka laserowa SOLID 60E-2

Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	14 dni
Numer katalogowy	SOLID 60-E2

Opis produktu

Tania w zakupie i obsłudze drukarka SOLID 60E-2 jest najbardziej ekonomiczną drukarką w swojej klasie. Szybki i ciągły druk laserowy średnich ilości wydruku posiada szeroki zakres zastosowań. Wydajny kontroler RPP gwarantuje uniwersalność połączeń, różnorodność funkcjonalną, łatwą integrację systemu i wysoką wydajność drukowania. Zimne utrwalanie przez lampy ksenonowe umożliwia również stosowanie materiałów termicznie wrażliwych, takich jak materiały z tworzyw sztucznych lub PCV. Utrwalanie jest również bezproblemowe nawet na grubych materiałach.

Idealna dla:
Drukowania wsadowego etykiet
Drukowania biletów
Drukowania dokumentów w handlu i logistyce
Banków i instytucji o wysokich wymaganiach dotyczących wydruku

Specyfikacja

Technologia druku	LED, OPC, Lampa Xenonowa
Kontroler	MPC 3.3 z Intel CPU (>2 GHz CISC Procesor)
Szybkość druku	3 000 linii/min do 60 str./min. (A4)
Rozdzielczość	max. 600 dpi x 600 dpi
Cykl pracy	do 300.000 stron (w oparciu o czas użytkowania 60 miesięcy)
Zasilanie	230V +/-10% /50 Hz
Pobór energii	max 4,5 kVA (podłączenie ze złączem 32 Amp.)
Poziom hałasu	< 55 dB (A)
Wymiary (SZ.xGŁ.xW. w mm)	805 x 850 x 1250
Waga	240 kg
Temperatura otoczenia	10 - 30°C
Wilgotność względna	30 - 80 % (bez kondensacji)
Interfejsy	Serial USB 2.0

Parallel IEEE 1284 (Centronics)
LAN Ethernet-Interface
10/100 MBit, bi-direktional (TCP/IP)
Pamięć RAM 512MB
Flash 64MB
Emulacje MICROPLEX IDOL, HP PCL 5e, Epson FX-80,

Emulacje opcjonalne
IBM Proprinter,
Diablo 630,
μ-Postscript,
TIFF
IPDS, Printronix IGP,
PGL,
Magnum Code V,
Kyocera Prescribe,
Express,
ZPLII,
Datamax,
EPL,
(więcej emulacji na życzenie)