

Link do produktu: <https://technology4you.pl/drukarka-termiczna-dascom-7010-p-111.html>

Drukarka termiczna Dascom 7010

Cena **6 273,00 zł**Kod producenta **7010**

Opis produktu

Drukarka Dascom 7010

Wersje: termiczna lub termotransferowa.

Konfiguracje: odcinanie, odrywanie, nawijanie etykiet.

Specyfikacja

Dascom 7010

Prędkość	10 cali/s (203dpi), 8 cali/s (300dpi)
Szerokość druku	104,1mm (4,1")
Technologia druku	Termotransferowa lub termiczna
Długość druku	6,35mm - 812,8mm (0,25" - 32")
Rozdzielczość	203 dpi
Czcionki bitmapowe	7 stylów, True Type
Wytrzymałość głowicy	50km lub 6 miesięcy
Pamięć	16Mb SDRAM, 4Mb Flash
Interfejsy - standard	Równoległy (IEEE-1284), Szeregowy (RS-232C), USB (1,1)
Interfejsy - opcje	Ethernet LAN (10/100 BaseT)
Emulacje	Automatyczny wybór Zebra ZPL-II i Datamax I-Class, DMX400, Prodigy Plus
Materiały eksploatacyjne	Taśma termotransferowa, papier i etykiety termotransferowe, papier i etykiety termiczne
Szerokość papieru	25,4mm - 118,1mm (1" - 4,65")
Długość papieru	6,35mm - 812,8mm (0,25" - 32")
Średnica rolki	Wkładana: 5" (125mm). Podawanie z zewnętrznego uchwytu: 8". Średnica gilzy: 38mm - 76mm (1,5"-3")
Indeksowanie	Czujnik tylny z pełnym dostosowaniem i czujnik przedni o wysokiej rozdzielczości
Rodzaj taśmy	Tusz po wewnętrznej lub zewnętrznej stronie. Woskowa, woskowo-żywiczna lub żywiczna
Wymiary taśmy	Średnica zewnętrzna maks: 86,5mm (3,4"), długość maks: 450m, szerokość maks: 114mm (4,5")
Kody kreskowe	Code11, Code39, Code93, Code128, I2of5, S2of5, EAN8,

Waga

Wymiary

Napięcie

Pobór mocy

Sterowniki

Temperatura otoczenia

Wilgotność powietrza

Poziom hałasu

EAN13, ANSI CODABAR, LOGMARS, MSI, Plessey, UPC
A/E, POSTNET, Planet, Code49, PDF417, CODABLOCK,
Maxicode, DataMatrix, QR Code, RSS, TLC39

13,3kg,

265 mm(szer.) x 490 mm(gł.) x 265 mm(wys.)

220-240VAC, 50-60Hz

11W (w trybie uśpienia), 130W podczas pracy

Windows XP, 2003, Vista, Windows 7 (32 i 64bitowe)

+5°C do +35°C

30% - 80% (bez kondensacji)