

Link do produktu: <https://technology4you.pl/drukarka-termiczna-mobilna-dp-230l-p-161.html>

# Drukarka termiczna mobilna DP-230L

Dostępność

**Na zamówienie**

## Opis produktu

Drukarka termiczna mobilna

Modele:

### Modele

Tally Dascom DP-230L (Nr. katalogowy: 28.856.0084)

Tally Dascom DP-230L BT z interfejsem Bluetooth (Nr. katalogowy: 28.856.0240)

Tally Dascom DP-230L WiFi z interfejsem W-LAN Nr. katalogowy: 28.856.0268)

## Specyfikacja DP-230L

Drukarka mobilna DP-230L

Modele

Tally Dascom DP-230L (Nr. katalogowy: 28.856.0084)

Tally Dascom DP-230L BT z interfejsem Bluetooth (Nr. katalogowy: 28.856.0240)

Tally Dascom DP-230L WiFi z interfejsem W-LAN Nr. katalogowy: 28.856.0268)

Prędkość	Do 3 cali/s (76,2 mm/s)
Rozdzielczość	203 dpi
Pamięć	40 MB Flash, 32 MB DRAM
Szerokość druku	Do 72 mm
Interfejsy - standard	USB 2.0
Interfejsy - opcje	Bluetooth, WiFi 802.11 b/g/n
Czujniki	Rozładowania baterii, końca papieru, wejścia papieru
Zarządzanie	Panel sterujący LED, strona www
Emulacje	ESC/POS, ZPL II, CPCL
Średnica rolki	Maks. średnica zewnętrzna: 45 mm
Materiały eksploatacyjne	Standardowy papier termiczny ( Nr. katalogowy: 043 153)
Szerokość papieru	Papier termiczny Premium 10 lat ( Nr. katalogowy: 043154)
Grubość papieru	80 mm
	0,06 mm - 0,15 mm

Bateria	Akumulator 3-ogniowy litowo-jonowy 2200 mAh, czas ładowania 2h, wydajność > 150m na jednym ładowaniu
Waga	0,4 kg (z baterią)
Wymiary	111 mm (szer.) x 112 mm (gł.) x 56 mm (wys.)
Sterowniki	Windows 8/8.1/10, Windows Server 2012/2016/2019; Android; iOS (tylko przez WiFi)
Temperatura otoczenia	praca: -10°C - 45°C; przechowywanie: -25°C - 65°C
Wilgotność	praca: 0% - 65%; przechowywanie: 0% - 98%
Certyfikaty	CE, FCC Class B