

Link do produktu: <https://technology4you.pl/drukarka-termotransferowa-dascom-7206-p-110.html>

Drukarka termotransferowa Dascom 7206

Cena **2 335,00 zł**Kod producenta **7206**

Opis produktu

Drukarka termotransferowa Dascom 7206

Specyfikacja

Dascom 7206

Prędkość druku	6 cali na sekundę
Szerokość druku	104,1mm (4,1")
Technologia druku	Termotransferowa lub termiczna
Długość druku	6,35mm - 812,8mm (0,25" - 32")
Rozdzielczość	203 dpi
Czcionki bitmapowe	7 stylów, True Type
Wytrzymałość głowicy	50km lub 6 miesięcy
Pamięć	16Mb SDRAM, 4Mb Flash
Interfejsy - standard	Szeregowy (RS-232C), USB (1,1)
Interfejsy - opcje	Ethernet LAN (10/100 BaseT), Równoległy (IEEE-1284)
Emulacje	Automatyczny wybór Zebra ZPL-II i Datamax I-Class, DMX400, Prodigy Plus
Materiały eksploatacyjne	Taśmy termotransferowe, papier i etykiety termotransferowe, papier i etykiety termiczne
Szerokość papieru	19,6mm - 118,1mm (0,77" - 4,65")
Długość papieru	6,35mm - 812,8mm (0,25" - 32")
Średnica rolki	Wkładana: 5" (125mm). Podawanie z zewnętrznego uchwytu: 8". Średnica głowicy: 25mm - 76mm (1"-3")
Indeksowanie	Czujnik tylny z pełnym dostosowaniem
Rodzaj taśmy	Tusz po wewnętrznej lub zewnętrznej stronie. Woskowa, woskowo-żywiczna lub żywiczna
Wymiary taśmy	Średnica maks: 74mm (2,9"), długość maks: 360m, gilza: 1"
Kody kreskowe	Code11, Code39, Code93, Code128, I2of5, S2of5, EAN8, EAN13, ANSI CODABAR, LOGMARS, MSI, Plessey, UPC A/E, POSTNET, Planet, Code49, PDF417, CODABLOCK, Maxicode, DataMatrix, QR Code, RSS, TLC39
Waga	4,5kg

Wymiary	231 mm(szer.) x 289 mm(g?.) x 270 mm(wys.)
Napi?cie	220-240VAC, 50-60Hz
Pob?r mocy	13W (w trybie u?pienia), 159W podczas pracy
Sterowniki	Windows XP, 2003, Vista, Windows 7 (32 i 64bitowe)
Temperatura otoczenia	+5°C do +35°C
Wilgotno?? powietrza	30% - 80% (bez kondensacji)
Poziom ha?asu	